Technisches Datenblatt

Ionisator Modell NMP

Technische Spezifikationen

- Die Bedienung bzw. Steuerung erfolgt voll-digital
- Vollautomatische Wasser-Ionisierung
- LCD Touch Screen mit 7 darstellbaren Farben
- Automatische Selbstreinigung mit akustischem Signal
- 2 Filter System: Aktiv-Kohle und UF Membranfilter
- Sicherheits-Standards CE-konform und ISO 9001:2008
- Alle Geräte-Funktionen werden per Mikroprozessor gesteuert und überwacht
- Automatische Abschaltung nach 5 Minuten
- Hohe Lebenserwartung des Gerätes durch stromsparende Funktionsweise
- Weltweit erprobter Einsatz, auch bei „hartem“ Wasser
- 2 Jahre Gewährleistung auf alle Geräte

Zertifizierungen	CE-konform ISO 9001:2008	**Ionisator - Funktion**	Kontinuierliche Elektrolyse bei durchfließendem Wasser
Beschreibung	Wasser-Filter & Ionisator	**pH - Einstellungen**	3 alkalische Stufen 2 saure Stufen 1 neutrale Stufe 1 Turbo Stufe
Elektrische Versorgung	Max. 220 W	**Durchflussrate**	Bis zu 2 Liter / Min.
Leergewicht	5 kg	**Elektrodenreinigung**	Automatische Reinigung
Abmessungen (BxTxH)	300 x 135 x 350 mm	**Elektrodentyp**	5 / 7 Platinbeschichtete Titanelektroden
Wasser - Druck	1 - 5 bar	**Filter - Einheit**	2 Filtereinheiten, einfach auswechselbar
Wassertemperatur	Min. 4 bis max. 30 °C	**Filter - Lebensdauer**	Durchschnittlich 3600 Liter / bzw. 6 Monate nach DIN
Funktion	Start durch leichtes Berühren des Touch Screen	**Filter - Material**	2 Filter: Aktiv-Kohle / UF Membranfilter

pH -Einstellungen

3 alkalische Stufen
Stufe 1 - basisches Wasser ca. pH 7,0 - 8,0
Stufe 2 - basisches Wasser ca. pH 8,0 - 9,0
Stufe 3 - basisches Wasser ca. bis pH 10,0
Turbo - basisches Wasser zur Reinigung von Gegenständen

2 saure Stufen
Stufe 1 - saures Wasser z. B. zum Waschen von Obst und Gemüse
Stufe 2 / Turbo - saures Wasser zur Reinigung von Gegenständen, Desinfektion

1 neutrale Stufe
Stufe 1 - neutrales Wasser z. B. zur Medikamenteneinnahme

Es wird eine Installation am Wasserhahn – entweder freistehend oder als Wand-Montage – empfohlen. Das Gerät kann aber auch direkt an der Kaltwasserleitung angeschlossen werden.

Baeck GmbH & Co. KG
Langenharmer Weg 223 - 225 • 22844 Norderstedt • Germany
Tel: +49 40 - 521 706 42 • Fax: +49 40 - 525 3041
E-Mail: info@tyent-europe.com • Internet: www.tyent-europe.com

12/2018