Made in Germany

PURE 2.4

Pools • Teiche • Industrie
Pools • Ponds • Industry

Technische Änderungen vorbehalten. Version: 01/2016

ALLGEMEIN / GENERAL			
Elektrische Leistung Electrical power	40 W	75 W	120 W
max. Durchfluss Flow rate	20 m³ / h		
Temperatur (max.) Temperature (max.)	40 °C	40 °C	60 °C
Betriebsdruck Operating pressure	max. 6 bar		
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS ELECTRONICAL CONNECTION			
Spannung Voltage	110 bis 230 VAC 24 VDC	110 bis 230 VAC	230 VAC
Frequenz Frequency	50 / 60 Hz		
Leistungsaufnahme Power input	40 W	75 W	120 W
REAKTOR / REACTOR			
Werkstoff Material	1.4404		
Oberfläche Surface	elektropoliert electropolished		
Durchmesser Diameter	76 mm		
Länge Length	990 mm		
Anschlüsse Connections	R2"		
VORSCHALTGERÄT / BALLAST			
Bauart Design	Wandmontage Steckergehäuse wallmounting pluge case		
Material	ABS		

UMWELT • SYSTEME • TECHNIK
www.ust-gera.de